

Banco refrigerato ventilato GN1/1 serie PREMIUM AK3102TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Spessore isolamento 60 mm
- Sportellino dedicato per pulizia filtro condensatore
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette (modello SET2) o 3 cassette (modello SET3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|------------------|
| MODELLO | AK3102TN |
| CLASSE ENERGETICA | B (2015/1094/UE) |
| CLASSE CLIMATICA | 5 |
| POTENZA WATT | 300 |
| ALIMENTAZIONE | 230/1N/50 |
| TEMPERATURA °C | -2 ÷ +8 |
| TIPO REFRIGERANTE | R600a |
| TEMP. / UMIDITÀ MAX. | +40 °C / 60% HR |
| DIMENSIONI MM | 1800x700x860h |
| DIMENSIONI INTERNE MM | 1337x530x589h |
| CAPACITÀ L | 417 |
| NR. E TIPO GRIGLIE | 3 x GN1/1 |
| PESO NETTO KG | 108 |
| PESO LORDO KG | 134 |
| DIMENSIONI IMBALLO CM | 183x73x91h |