

Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina serie PREMIUM AK3202TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Spessore isolamento 60 mm
- Sportellino dedicato per pulizia filtro condensatore
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette (modello SET2) o 3 cassette (modello SET3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK3202TN
CLASSE ENERGETICA	B (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	5
POTENZA WATT	300
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1800x700x960h
DIMENSIONI INTERNE MM	1337x530x589h
CAPACITÀ L	417
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
PESO NETTO KG	109
PESO LORDO KG	143
DIMENSIONI IMBALLO CM	183x73x101h