

## Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 AKU2104TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Sbrinamento automatico a compressore spento
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 2 griglie GN1/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4
- Disponibile su richiesta kit 2 cassette (modello SET2U)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AKU2104TN
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	C (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	4
<b>POTENZA WATT</b>	215
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	-2 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R290
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+40 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	1360x700x650h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	902x530x389h
<b>CAPACITÀ L</b>	185
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	2 x GN1/1
<b>PESO NETTO KG</b>	83
<b>PESO LORDO KG</b>	100
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	139x73x71h